

Système sans fil SKM 5200



Description générale

Le SKM 5200 est la solution professionnelle idéale pour les applications broadcast, la scène et le spectacle. Avec un spectre UHF de plus en plus encombré la souplesse dans le choix des fréquences est essentielle sur un émetteur, en particulier dans les environnements difficiles. De la conception à la fabrication, tout a été mis en œuvre pour que cet émetteur main offre des qualités exceptionnelles.

Points forts

- Plage de réglage 36 MHz.
- Grande robustesse.
- Ecran rétroéclairé.
- Fréquence ajustable.
- Filtre passe haut à trois fréquences différentes.
- Sensibilité réglable par pas de 1 dB.
- 8 capuchons de couleur.

Variante

- SKM 5200 BK-A
- SKM 5200 NI-E
- SKM 5200 NI-C
- SKM 5200 NI-A
- SKM 5200 NI-D
- SKM 5200 NI-B
- SKM 5200 BK-E
- SKM 5200 E
- SKM 5200 B
- SKM 5200 D
- SKM 5200 A
- SKM 5200 C
- SKM 5200 BK-C
- SKM 5200 BK-D
- SKM 5200 BK-B

Caractéristiques techniques

Modulation	Large Bande-FM
Gamme de fréquences HF	450960 MHz
Largeur de bande commutable	36 MHz
Puissance d'émission	50 mW (-3 dB) a 50 Ohm
Excursion nominale	+/- 40 kHz
Excursion crête	+/- 56 kHz
Réponse en fréquence	60 - 20.000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	typ. 114 dB (A)eff
Alimentation	B 5000-2 (Pile, Type AA) ou BA 5000-2 (accumulateur)
Autonomie	typ. 8 h avec B 5000-1 ou BA 5000-1
Dimensions	longueur 200 mm, diamètre 35,5 mm
Poids	approx. 300g
Homologation	CE, FCC, IC
Distorsion	< 0,5%
Émission résiduelle	< 4 nW